

Baoli ES 16-N02



Baoli

1.1	Výrobce		KION BAOLI
1.2	Typové označení výrobce		ES 16-N02
1.3	Pohon: elektrický, diesel, benzín, LPG		elektrický
1.4	Typ dle obsluhy: manuální, ručně vedený, se stojící obsluhou, se sedící obsluhou, vychystávací		ručně vedený
1.5	Jmenovitá nosnost	Q (t)	1.6
1.6	Vyložení těžiště břemene	c (mm)	600
1.8	Vzdálenost břemene, vzdálenost osy hnací nápravy od paty vidlic	x (mm)	647
1.9	Rozvor náprav	y (mm)	1293
2.1	Vlastní hmotnost	Kg	1340
2.2	Zatížení nápravy s břemenem přední/zadní	Kg	930/2010
2.3	Zatížení nápravy bez břemene přední/zadní	Kg	850/490
3.1	Pneu: guma (G), superelastické (SE), vzdušnicové (L), polyurethan (PU)		PU
3.2	Rozměr pneu, přední		Ø 230x70
3.3	Rozměr pneu, zadní		Ø 85x75
3.4	Další kola (rozměry)		Ø150x54
3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = poháněná)		1x+1/4
3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 (mm)	522
3.7	Rozchod kol, vzadu	b11 (mm)	390/505
4.2	Výška spuštěného zvedacího zařízení	h1 (mm)	2108
4.3	Volný zdvih	h2 (mm)	1520
4.4	Zdvih	h3 (mm)	4530
4.5	Výška vysunutého zvedacího zařízení	h4 (mm)	5088
4.9	Výška rukojeti oje v poloze pro jízdu min/max	h14 (mm)	850/1385
4.15	Stavební/světlá výška	h13 (mm)	90
4.19	Celková délka	l1 (mm)	1964
4.20	Délka k patě vidlic	l2 (mm)	814
4.21	Celková šířka	b1/b2 (mm)	820
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l (mm)	60/180/1150
4.25	Vzdálenost mezi rameny vidlic	b5 (mm)	570/685
4.32	Světlost ve středu rozvoru	m2 (mm)	28
4.34.1	Šířka pracovní uličky s paletou 1000 x 1200 příčně	Ast (mm)	2406
4.34.2	Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 podélně	Ast (mm)	2329
4.35	Poloměr otáčení	Wa (mm)	1510
5.1	Rychlost jízdy s břemenem/bez břemene	km/h	5,7/6,0
5.2	Rychlost zdvihu s břemenem/bez břemene	m/s	0,130/0,200
5.3	Rychlost spouštění s břemenem/bez břemene	m/s	0,250/0,170
5.8	Maximální stoupavost s břemenem/bez břemene	%	6/12
5.10	Provozní brzda		elektromagnetická
6.1	Výkon pojezdového motoru S2 60 min	kW	1.3
6.2	Výkon zdvihového motoru při S3 15%	kW	3.2
6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C, ne		3VBS
6.4	Napětí baterie / jmenovitá kapacita baterie K5	V/Ah	24/270
6.5	Hmotnost baterie	kg	230
6.6	Spotřeba energie dle cyklu VDI	kWh/h	1.59
8.1	Způsob řízení pojezdu		AC
10.7	Hladina hluku v místě obsluhy	dB (A)	<70

ES 16-N02

Zvedací zařízení	Dvoustupňové 2900 mm	Dvoustupňové 3200 mm	Dvoustupňové 3600 mm	Dvoustupňové s volným zdvihem 2900 mm	Dvoustupňové s volným zdvihem 3200 mm	Dvoustupňové s volným zdvihem 3600 mm	Třístupňové 4300 mm	Třístupňové 4600 mm	Třístupňové s volným zdvihem 4300 mm	Třístupňové s volným zdvihem 4600 mm
H1	1958	2108	2308	1958	2108	2308	2008	2108	2008	2108
H2	-	-	-	1410	1560	1760	-	-	1420	1520
H3	2830	3130	3530	2830	3130	3530	4230	4530	4230	4530
H4	3380	3680	4080	3380	3680	4080	4780	5080	4780	5080
H3 + H13	2920	3220	3620	2920	3220	3620	4320	4620	4320	4620

ES 16-N02	
2900 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

ES 16-N02	
3200 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

ES 16-N02	
3600 mm	
H3 (mm)	Q (kg)

ES 16-N02		
4300 mm		
H3 (mm)	Q (kg)	

2900	1400	1100
2500	1600	1200
c (mm)	600	700

3200	1200	900
2900	1400	1100
2500	1600	1200
c (mm)	600	700

3600	1000	700
3200	1200	900
2900	1400	1100
2500	1600	1200
c (mm)	600	700

4300	900	600
3600	1000	700
3200	1200	900
2900	1400	1100
2500	1600	1200
c (mm)	600	700

ES 16-N02		
4600 mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
4600	800	500
4300	900	600
3600	1000	700
3200	1200	900
2900	1400	1100
2500	1600	1200
c (mm)	600	700

ES 12N03-16 N02



Paletové zakladače Baoli ES 12-N03 a ES 16-N02 sú ideálne na prepravu a skladovanie nákladu od 1200 do 1600 kg.

Model ES 12-N03 je vybavený olovenou batériou s napätím 24 V / 180 Ah. Model ES 16-N02 je vybavený batériou s vyššou kapacitou 24 V / 270 Ah.

Vďaka citlivej obsluhu a proporcionálnym ovládacím prvkom poskytujú tieto paletové zakladače vysokú efektivitu manipulácie.

Dlhé rameno riadiacej páky zabezpečuje optimálne a vysoko ergonomické ovládanie vozidla. Vyžaduje si menšiu prevádzkovú silu a umožňuje vodičovi vždy udržiavať optimálnu vzdialenosť od vozidla.

Robustná kvalita konštrukcie a vysoké technologické štandardy robia z paletových zakladačov ES 12-N03 a ES 16-N02 skutočnú špičku vo svojom sektore. Tieto paletové zakladače zaujmú maximálnou efektivitou a zníženými nákladmi na údržbu.

Technológia a funkcie

- ✓ Technológia AC
- ✓ Vysokokvalitné komponenty
- ✓ Elektronika chránená proti vode a nečistotám
- ✓ Dokonalá modulácia pohonu
- ✓ Robustný podvozok so štyrmi opornými bodmi
- ✓ K dispozícii sú dvoj- a trojstupňové stožiare
- ✓ Výška zdvihu až 4600 mm
- ✓ K dispozícii sú vidlice s celkovou šírkou 570 alebo 685 mm
- ✓ Nízko uložená oj pre menšiu námahu pri manévrovaní
- ✓ Automatické spomalenie zdvihu pri maximálnej výške.

